

Olej czy lakier - porównanie i zastosowania

Czym różni się olejowanie od lakierowania drewna, kiedy wybrać które i jak je nałożyć.

Porównanie

Cecha	Olej	Lakier
Wygląd	Naturalny mat, widoczne usłojenie	Gładki, połysk lub półmat
Powłoka	Wnika w drewno, które oddycha	Twardy film na powierzchni
Odporność	Mniejsza na plamy i ścieranie	Wysoka na wodę, plamy, zarysowania
Renowacja	Łatwa i punktowa	Zeszlifować całość i nałożyć od nowa
Trwałość	Odświeżać regularnie	Trwały, ale na zewnątrz pęka i łuszczy się

Kiedy co wybrać

Lakier sprawdza się tam, gdzie liczy się twardość i odporność na intensywne użytkowanie: na podłogach, schodach, stołach i meblach w domu, a na zewnątrz jedynie w miejscach osłoniętych. Olej wybieraj do drewna narażonego na wilgoć i pracę - tarasów, mebli ogrodowych i elewacji - bo lakier w takich warunkach pęka i się łuszczy. Olej jest też najlepszy na blaty kuchenne, dzięki bezpiecznemu kontaktowi z żywnością, oraz na lite drewno, które musi oddychać. Na zewnątrz zamiast lakieru stosuj olej lub elastyczną lazurę.

Aplikacja i bezpieczeństwo

Najważniejszy warunek to sucha powierzchnia - drewno powinno mieć wilgotność poniżej 20 procent, inaczej środek nie wniknie i nie zwiąże się. Drewno oczyść, przeszlifuj wzdłuż słojów i odpyl. Olej nakładaj cienko wzdłuż włókien, a po wniknięciu zetrzyj nadmiar i nałóż kolejne warstwy; lakier nakładaj cienkimi warstwami, szlifując je między sobą, po ewentualnym gruncie. Szmaty nasączone olejem, zwłaszcza lnianym, mogą się samozapalić - rozłóż je do wyschnięcia lub zmocz wodą, a pracę prowadź przy dobrej wentylacji.