

Wiata na drewno - plan i lista materiałów

Zasady prawidłowego składowania, materiały na prostą wiatę i lista kontrolna dobrze ułożonego stosu.

Zasady prawidłowego składowania

Drewno układaj nad gruntem, na paletach lub bloczkach - nigdy bezpośrednio na ziemi. Od ściany zachowaj 10-20 cm odstępu dla przewiewu. Zapewnij zadaszenie ze spadkiem, które chroni górę przed deszczem, ale zostaw boki otwarte - nigdy nie owijaj stosu szczelnie folią, bo powstaje efekt szklarni i drewno pleśnieje. Wybierz miejsce przewiewne i nasłonecznione; słońce i wiatr skracają sezonowanie nawet o 30 procent.

Lista materiałów na prostą wiatę

- [] Słupy z drewna konstrukcyjnego, zaimpregnowane
- [] Kotwy lub podstawy słupów oddzielające drewno od gruntu
- [] Belki i krokwie na konstrukcję dachu
- [] Pokrycie dachu: blacha, gont lub płyta bitumiczna
- [] Łączniki ciesielskie - kątowniki, wkręty konstrukcyjne
- [] Palety lub bloczki pod składowane drewno
- [] Impregnat do zabezpieczenia całej konstrukcji

Lista kontrolna prawidłowego stosu

- [] Drewno nie dotyka gruntu (palety lub bloczki)
- [] Zachowany odstęp od ściany budynku
- [] Daszek chroni górę stosu przed opadami
- [] Boki otwarte, stos nie owinięty szczelnie folią
- [] Między polanami są szczeliny na przepływ powietrza
- [] Końce stosów skrzyżowane dla stabilności
- [] Stos nie jest wyższy niż około 2 metry